


# CFA | Geschliffene Kugelgewindetriebe Compact FA-Serie

- › Geschliffener Kugelgewindetrieb
- › Kugelumlenkung über Enddeflektoren
- › Max. Drehzahl 5000 min<sup>-1</sup>
- › Geringe Laufgeräusche
- › Kein Axialspiel
- › C5-Genauigkeit
- › Kontaktdichtung
- › Platzsparend aufgebaut
- › Mit fertigen Wellenenden verfügbar
- › Fertige Lagereinheit verfügbar

**Bis zu 30 % kompakteres Mutterdesign**



**Baut bis zu 13 % niedriger**



D (mm)	Steigung (mm)	Hub (mm)													
		50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	1.000	1.200	1.600	2.000
10	5	■	■	■	■	■	■	■							
	10	■	■	■	■	■	■	■							
12	5	■	■	■	■	■	■	■							
	10	■	■	■	■	■	■	■							
	20	■	■	■	■	■	■	■							
	30	■	■	■	■	■	■	■							
15	5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
20	5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
25	5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■