








R-BS | Gerollte Kugelgewindetriebe Standard-Serie

- › Niedrige Kosten, geringe Genauigkeitsanforderungen
- › Austauschbar bei gleichem Durchmesser und Steigung
- › Hohe Bandbreite an Bauart, Durchmesser und Steigung

MUTTER	RNFTL	RNFBL	RNCT	RNSTL	RNFCL
Art					
Umlenkung	<p>Rohrumlenkung</p> 				<p>Enddeflektor</p> 
Anbau	Flansch	Flansch	Gewinde	seitlich	Flansch
Steigung	klein, mittel, hoch	klein und mittel	klein	klein und mittel	hoch und extra hoch

D	Steigung (mm)															L _{max} (mm)
	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	64	80	
10	A C			A B												800
12					A B		A E									800
14		A B C D	A B C D													1.000
15									E							1.500
16						A		A E			E					1.500
18					A B C D											1.500
20			A B C D			A B D			A E		E					2.000
25			A B C D			A B C D				A E			E			2.500
28				A B C D												2.500
32						A B C D					A E			E (4000)		3.000
36						A B C D										3.000
40						A B C						A E			E (5000)	4.000
45																4.000
50						A C							E			4.000

A = RNFTL | B = RNFBL | C = RNCT | D = RNSTL | E = RNSTL